

# PG 26 SEIM TRIPHASÉ CINTREUSES SEIM: UN ACCORD PARFAIT ENTRE PERFORMANCES, QUALITÉ, PRIX ET MONOPHASÉ



Rotation du disque de pliage dans les deux sens, horaire et inverse aux aiguilles d'une montre. Retour et arrêt automatique, après le pliage selon l'angle préétabli et organisé précédemment, avec de la simplicité et rapidité. Machines rapides avec des réducteurs de technologie moderne pour permettre les maximales performances avec le moindre de la puissance engagée. Monobloc pour garantir les caractéristiques mécaniques aussi en conditions de travail difficile et de grand forçement.

<b>PG 26 SEIM TRIPHASÉ</b>					
<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>					
RPM pour 1'					11
Puissance Kw					0,75
Poids Kg					227
<b>CAPACITÉ DE PLIAGE</b>					
Fer	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres
	1	2	3	4	5
Res.650N/mm <sup>2</sup>	Ø max 22	Ø max 16	Ø max 14	Ø max 12	Ø max 10
Res.850N/mm <sup>2</sup>	Ø max 20	Ø max 14	Ø max 12	Ø max 10	Ø max 10

## PG 26 SEIM MONOPHASÉ AUX DEUX VITESSES

<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>	
RPM pour 1'	8 - 12
Puissance Kw	0,75
Poids Kg	227
<b>CAPACITÉ DE PLIAGE AVEC 8 RPM PER 1'</b>	
er	No.barres
	1
Res.650N/mm <sup>2</sup>	Ø max 22
Res.850N/mm <sup>2</sup>	Ø max 20

<b>CAPACITÉ DE PLIAGE AVEC 12 RPM PER 1'</b>	
Fer	No.barres
	1
Res.650N/mm <sup>2</sup>	Ø max 18
Res.850N/mm <sup>2</sup>	Ø max 16

Accessoires conseillés:

- Outillage pour étriers
- Tableau 9 x 9
- Outillage spécial pour spirales



SystÈme de pliage avec Équerre pour petit diamÈtres



SystÈme de pliage avec tourillons et manchons pour tous les diamÈtres sur le tableau



SystÈme de pliage pour Étriers avec accessoires À la demande - pour fer diam. 10 mm, 16 mm, 20mm

